

SELANTE HÍBRIDO

SELANTE HÍBRIDO

Referência



AT280/1

Conteúdo



452 g

Cód. barras



7896380109562

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Selante Híbrido Atlas é um selante de alto desempenho, monocomponente com cura por umidade, uma nova geração sem solvente e sem isocianato, o qual reúne todas as propriedades mecânicas do vedante de poliuretano e do silicone.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Não escorre em baixa temperatura
- Ecologicamente correto
- Sem solvente e isocianato
- Devido ao Mecanismo de Cura, não libera componentes orgânicos e voláteis (VOCs)
- Não escorre
- Não forma bolha
- Excelente resistência aos raios UV
- Não amarela
- Tixotropia excepcional
- Excelente Resistência à Temperatura
- Resistente a substâncias químicas.
- À prova d'água
- Resistente ao desgaste e envelhecimento
- Não é afetado por movimentos de expansão
- Excelente alongamento
- Alta adesão
- Muito pouco encolhimento
- Pintável com todos os tipos de tintas, inclusive tintas à base de água.
- Adesão muito boa à maioria dos materiais de construção.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Base Química: Polímero Terminado com Silano

Gravidade Específica: $1,40 \pm 0,03$ g/cm³ (ASTM D 1045-86)

Aderência por tempo livre: aprox. 35 min (25°C e 50% de U.R.)

Dureza Shore: 50±5 (ASTM D 53505)

Alongamento na Ruptura(%): ≥100 (DIN 53504)

Resistência à Tração(MPa): ≥2,10 (DIN 53504)





DETALHES DA APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação: +5 °C a +35 °C

Resistência à Temperatura: -40 °C a +90 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa. O selante Híbrido é adequado para a montagem e colagem de materiais tais como metal, alumínio, vidro, plástico e madeira.

PODE SER USADO NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO TANTO EM AMBIENTES INTERNOS QUANTO EM AMBIENTES EXTERNOS COMO UM ADESIVO E VEDANTE ELÁSTICO:

- ISOLAMENTO DE JANELAS E PORTAS
- JUNTAS DE MOLDURAS DE MADEIRA E DE METAL
- INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DE ELEMENTOS DE FACHADA
- APLICAÇÕES DE SELAGEM PARA COZINHA E BANHEIRO
- CONSTRUÇÃO DE FACHADAS DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÕES DE TELHADO

SAÚDE E SEGURANÇA

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.

EMBALAGEM

Cartucho 452g

COR

Branco

VIDA ÚTIL

Armazenar o produto em um local arejado e seco.

A Vida Útil é de 18 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

ATENÇÃO

Mantenha longe do alcance de crianças. Evite contato com a pele.